

### **Algemeen:**

De frequentie van reinigen is altijd afhankelijk van de mate van vervuiling. De Sense vloeren zijn voorzien van een PUR coating waardoor het reinigen vergemakkelijkt wordt.

Om te voorkomen dat vuil van buiten naar binnen gebracht wordt, is het raadzaam een juiste schoonloopmat, van voldoende grootte, in elke entree te leggen.

De nieuwe LVT vloer dient beschermd te worden tegen beschadigingen door meubilair. Voorzie het meubilair daarom van de juiste protectiemiddelen (zie website [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl)).

Vorkom langdurig contact met rubber of desinfecteermiddelen indien de vloer niet achteraf met een 2kPU coating behandeld is (bv. met Dr. Schutz Anticolor).

De eerste reiniging dient plaats te vinden direct nadat de vloer volledig gelegd is. Een schijfmachine met witte pad mag eventueel gebruikt worden.

Verwijder gemorste vloeistoffen direct, zeker als deze vloeistoffen bleekmiddel bevatten.

Om de slipweerstand te vergroten naar R10-waarde conform DIN 51130, kan het middel PU Antislip van Dr. Schutz toegepast worden.

### **Dagelijks onderhoud:**

Losliggend vuil opvegen of opzuigen. Hardnekkig vuil plaatselijk met een Ph-neutrale PVC reiniger verwijderen.

### **1 | 2 | 3 of 4 wekelijks onderhoud:**

Vloer met een uitgewrongen dweil in lauw water, voorzien van een Ph-neutrale PVC-reiniger, afdoen (bij voorkeur Sense PVC reiniger). Reinigen met een schrob/zuigmachine met een zachte witte pad is toegestaan mits een Ph neutrale PVC reiniger gebruikt wordt. Let op dat de vloer bij natheid gladder wordt.

### **Periodiek (minimaal 1x per jaar):**

Afhankelijk van het gebruik kan het zijn dat de vloer minimaal 1 x per jaar een intensieve reiniging en bewerking nodig heeft. Neem hiervoor contact op met de dealer.

In omstandigheden van zware belasting en gebruik, evenals langdurig contact met rubber, wordt geadviseerd om de vloer, na montage, te voorzien van een speciale coating. Deze coating zorgt ervoor dat kleine krasjes en de voegen gedicht worden. ook wordt de levensduur verlengd. Advies is een coating van Dr Schutz toe te passen, maar de verwerking aan een specialist over te laten.

Heeft u speciale vragen of zijn er onduidelijkheden cq twijfels, raadpleeg dan eerst uw leverancier.

Veel plezier met uw PVC vloer.